

Арт. 600-601. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый и с магнитной вставкой



Материалы/параметры:
Корпус:GG25
Сетка:AISI304
Прокладка крышки:графит
DN, мм:15-400
PN, бар:16

Арт. 600-601. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый и с магнитной вставкой



Материалы/параметры:
Корпус:GGG50
Сетка:AISI304
Прокладка крышки:CHП
DN, мм:50-600
PN, бар:16

Арт. 6460. Фильтр сетчатый нерж. сталь муфтовый



Материалы/параметры:
Корпус:CF8M
Сетка:AISI316
Прокладка крышки:PTFE
DN, мм:8-50
PN, бар:40

Магнитные вставки и сетки к фильтрам сетчатым



Материалы/параметры:
Корпус:AISI304/AISI316
Магниты:МЦО28 CA250
Ячейка сетки:0,1 - 5 мм

Арт. 7014. Кран шаровой двухсоставной полнопроходной нерж. сталь муфтовый



Материалы/параметры:
Корпус:CF8M
Шар:AISI316
Уплотнение:PTFE
DN, мм:8-100
PN, бар:63

Арт. 7015. Кран шаровой двухсоставной полнопроходной нерж. сталь муфтовый



Материалы/параметры:
Корпус:CF8M
Шар:AISI316
Уплотнение:PTFE
DN, мм:8-50
PN, бар:63

Арт. 7025. Кран шаровой трехсоставной полнопроходной нерж. сталь муфтовый



Материалы/параметры:
Корпус:CF8M
Шар:AISI316
Уплотнение:PTFE
DN, мм:8-100
PN, бар:63

Арт. 7528. Кран шаровой двухсоставной полнопроходной нерж. сталь фланцевый



Материалы/параметры:
Корпус:CF8M
Шар:AISI316
Уплотнение:PTFE
DN, мм:15-200
PN, бар:16/40

Арт. 707. Кран шаровой полнопроходной чугунный фланцевый



Материалы/параметры:
Корпус:GG25
Шар:AISI304
Уплотнение:PTFE
DN, мм:15-150
PN, бар:16

Арт. 777. Кран пробковый для манометра латунный, муфтовый (BSPP)



Материалы/параметры:
Корпус:CW617N
Конус/пробка:CW617N
Уплотнение:металл/Viton
DN, мм:15
PN, бар:25

Арт. 900-907. Неполнооборотный электрический привод



Материалы/параметры:
Корпус:алюминий + эпоксидное покрытие
Класс защиты:IP67
Напряжение:220V AC /380V AC/24V DC
Режим работы:S2-15min
Присоединение к арматуре:по ISO5211
Опция:позиционер 4-20 мА

Арт. 930DA-930SR. Привод пневматический поворотный двойного действия и с возвратной пружиной



Материалы/параметры:
Корпус:алюминий
Класс защиты:IP65
Присоединение к арматуре:по ISO5211



WWW.RWRU.RU

- Задвижки клиновые
- Затворы дисковые поворотные
- Редукторы
- Вентили запорные
- Клапаны балансировочные
- Клапаны обратные
- Компенсаторы антивибрационные
- Контрольные стержни
- Фильтры сетчатые
- Сетки и магнитные вставки
- Краны пробковые
- Краны шаровые
- Пневмоприводы
- Электроприводы



производство и поставка оборудования для систем водоснабжения, отопления, канализации



Арт. 100-117. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая



Материалы/параметры:
Корпус:GGG50
Клин:GGG50
Покрытие клина:EPDM
DN, мм:40-1000
PN, бар:10/16

Арт. 118-119. Задвижка чугунная с обрезиненным клином с электроприводом Torklink



Материалы/параметры:
Корпус:GGG50
Клин:GGG50
Покрытие клина:EPDM
DN, мм:40-1000
PN, бар:10/16

Арт. 200-215. Затвор дисковый поворотный межфланцевый



Материалы/параметры:
Корпус:GG25
Диск:GGG40/CF8
Уплотнение:EPDM/NBR/Viton
DN, мм:40-600
PN, бар:10/16

Арт. 216. Затвор дисковый поворотный фланцевый (EN 558-1 Series 20)



Материалы/параметры:
Корпус:GG25/GGG40
Диск:GGG40
Уплотнение:EPDM
DN, мм:50-600
PN, бар:10/16

Арт. 217-218. Затвор дисковый поворотный двухэксцентриковый фланцевый



Материалы/параметры:
Корпус:GGG50
Диск:GJS-450-10
Уплотнение:EPDM
DN, мм:300-1800
PN, бар:10/16

Арт. 223-226. Затвор дисковый поворотный фланцевый (EN 558-1 Series 13)



Материалы/параметры:
Корпус:GGG40
Диск:GGG40/CF8
Уплотнение:EPDM
DN, мм:50-1200
PN, бар:10/16

Арт. 950-956. Редуктор механический для дисковых поворотных затворов



Материалы/параметры:
Корпус:GG25
Штурвал:GG20
Момент, Нм:до 4000
Присоединение к арматуре:по ISO5211

Арт. 222. Затвор дисковый поворотный м/ф футерованный PTFE/PFA для химических сред



Материалы/параметры:
Корпус:CF8M
Диск:CF8M+PTFE/PFA
Уплотнение:PTFE
DN, мм:40-600
PN, бар:6/10/16

Арт. 200/201П.01. Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой и БКВ



Материалы/параметры:
Корпус:GG25
Диск:GGG40/CF8
Уплотнение:EPDM
DN, мм:50-250
PN, бар:16

Арт. 200/201П.02. Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором и БКВ



Материалы/параметры:
Корпус:GG25
Диск:GGG40/CF8
Уплотнение:EPDM
DN, мм:50-300
PN, бар:16

Арт. 200/201П.31-34. Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом



Материалы/параметры:
Корпус:GG25
Диск:GGG40/CF8
Уплотнение:EPDM
DN, мм:50-300
PN, бар:16

Арт. 315. Вентиль запорный сальниковый



Материалы/параметры:
Корпус:GG25
Запорный клапан:AISI420
Уплотнение:AISI420
DN, мм:15-300
PN, бар:16

Арт. 334. Вентиль запорный сильфонный



Материалы/параметры:
Корпус:GG25
Запорный клапан:AISI420
Уплотнение:AISI420
DN, мм:15-300
PN, бар:16

Арт. 347. Клапан балансировочный чугунный фланцевый



Материалы/параметры:
Корпус:GGG40
Запорный клапан:CF8
Уплотнение:EPDM
DN, мм:40-300
PN, бар:16

Арт. 3505. Клапан балансировочный латунный, муфтовый BSPP



Материалы/параметры:
Корпус:CW617N
Плунжер:CW617N
Уплотнение:PTFE
DN, мм:15-50
PN, бар:25

Арт. 400. Клапан обратный двустворчатый межфланцевый



Материалы/параметры:
Корпус:GG25
Пластины:CF8M
Уплотнение:EPDM
DN, мм:40-600
PN, бар:16

Арт. 400-П. Клапан обратный двустворчатый межфланцевый



Материалы/параметры:
Корпус:GG25
Пластины:CF8M
Уплотнение:EPDM
DN, мм:50-300
PN, бар:16

Арт. 404. Клапан обратный тарельчатый нерж. сталь межфланцевый



Материалы/параметры:
Корпус:CF8M
Диск:CF8M
Уплотнение:металл/металл
DN, мм:15-200
PN, бар:40

Арт. 4406. Клапан обратный одностворчатый нерж. сталь межфланцевый



Материалы/параметры:
Корпус:CF8M
Диск:CF8M
Уплотнение:Viton
DN, мм:40-300
PN, бар:16

Арт. 405. Клапан обратный шаровой фланцевый для канализации



Материалы/параметры:
Корпус:GGG40
Шар:алюминий/GGG40
Покрытие шара:NBR
DN, мм:40-400
PN, бар:16

Арт. 405. Клапан обратный шаровой фланцевый для канализации



Материалы/параметры:
Корпус:GGG50
Шар:угл.сталь
Покрытие шара:NBR
DN, мм:40-600
PN, бар:16

Арт. 487. Клапан обратный подъемный чугунный фланцевый



Материалы/параметры:
Корпус:GG25
Запорный клапан:AISI420
Уплотнение:AISI420
DN, мм:15-200
PN, бар:16

Арт. 500-501. Антивибрационный резиновый компенсатор фланцевый



Материалы/параметры:
Корпус:EPDM
Фланцы:оцинк. угл. сталь
DN, мм:32-1200
PN, бар:10/16

Арт. 505. Антивибрационный резиновый компенсатор муфтовый



Материалы/параметры:
Корпус:EPDM
Резьб. соедин:чугун
DN, мм:15-80
PN, бар:16

Арт. 508-509. Контрольные (ограничительные) стержни для фланцевых компенсаторов



Материалы/параметры:
Пластины:оцинк. угл. сталь
Шпильки:оцинк. угл. сталь
Гайки и шайбы:оцинк. угл. сталь
DN, мм:32-1200
PN, бар:10/16